

SUPERFICIE LORDA  
DA 2 A 4 M<sup>2</sup>

INSTALLAZIONE  
A TERRA E A TETTO INCLINATO

CONTENUTO  
DA 150 A 300 LT

DETRAZIONE IRPEF  
-55%

SOLARE TERMICO

# ZELIOS FAST

Sistema solare termico a circolazione forzata per la produzione di acqua calda sanitaria facile da installare, avviare e mantenere.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- > Design curato e facilità di visualizzazione dei parametri.
- > Tutti i componenti pre-installati e pre-settati in fabbrica.
- > Accessibilità frontale per installazione in nicchie.
- > Miscelatore termostatico sanitario montato di serie.
- > Doppio anodo anticorrosione in magnesio e a correnti indotte Pro-Tech.
- > Maniglie di trasporto integrate nel modulo accumulatore.
- > Collettore testato secondo EN 12975.
- > Collettore certificato Solar Keymark.
- > Garanzia 5 anni.

## MODELLI DISPONIBILI

	CF1 150/1 TR	CF1 150/1 TT	CF1 200/2 TR	CF1 200/2 TT	CF2 200/2 TR	CF2 200/2 TT	CF1 300/2 TR	CF1 300/2 TT	CF2 300/2 TR	CF2 300/2 TT
Litraggio accumulatore	150	150	200	200	200	200	300	300	300	300
Tipo accumulatore singolo serpentino	x	x	x	x			x	x		
Tipo accumulatore doppio serpentino					x	x			x	x
Numero collettori	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Installazione collettori superficie orizzontale	x		x		x		x		x	
Installazione collettori superficie inclinata		x		x		x		x		x

Codice 03023149 03023150 03023151 03023152 03023153 03023154 03023155 03023156 03023157 03023158

## COMPONENTI

Y<sup>22</sup> - 220V - 50Hz - 10A

I<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

U<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

Y<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

O<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

I<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

U<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

Y<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

O<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

I<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

E<sup>2</sup> - 220V - 50Hz - 10A

Schedina relè per agevolare le connessioni elettriche dell'impianto